

DE

**KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEGEN
KÜHLE UMGEBUNGEN.**

Einsatzbereich:

Warme Kleidung zum Schutz gegen kalte Witterungsbedingungen (Umgebung, die sich im Allgemeinen durch eine eventuelle Kombination aus Feuchtigkeit, Wind und einer Temperatur unter -5 °C auszeichnet schützt den Körper für eine Dauer von 8 Stunden gegen Kälte von -15°C und bei bewegungsarmen Tätigkeiten. Achtung: die thermische Isolierung und die minimalen Einsatztemperaturen wurden in Kombination mit einer Standardunterbekleidung entsprechend der Norm EN14058 bestimmt. Sie gelten nur dann, wenn die Schutzkleidung in Kombination mit einer mindestens gleichwertigen Isolierenden Thermobekleidung getragen wird.

Isolierung Icler m².K/W	Die Tätigkeit des Trägers ist...			
	...geringfügig 115 W/m²	...mittel 170 W/m²	8 Stunden	1 Stunde
0.285 m².K/W	0 °C	-12 °C	-15°C	-28 °C

Tabelle 1 - Wert der minimalen Einsatztemperatur, abhängig von der Tätigkeit des Trägers.

Gebrauchs einschränkungen:

Nicht außerhalb des in den unten aufgeführten Anleitung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Vor dem Überziehen des Kleidungsstücks überprüfen, dass es keine Schmutz- oder Verschleißspuren aufweist. Dies würde zu Leistungsminderungen führen. Geschlossen tragen. Dieses Kleidungsstück enthält weder uns bekannte krebserzeugende, noch giftige Substanzen, noch Substanzen, die bei empfindlichen Personen Allergien hervorrufen können.

Aufbewahrungs anweisungen:

In der Originalverpackung, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt sowie bei Raumtemperatur aufbewahren. Die Lebensdauer des Kleidungsstücks ist abhängig von seinem Allgemeinzustand nach der Verwendung (Verschleiß usw.).

Reinigungs und Pflege anweisungen:

Waschgang mit einer Höchsttemperatur von 30 °C, geringe mechanische Aufbereitung, Spülung bei normalen Temperaturen und reduziertem Schleudergang. Keine Chlorbehandlung. Nicht bügeln. Dampfbehandlungen sind untersagt. Keine Trockenreinigung, nicht mit Lösungsmitteln reinigen. Kein Trocknen in Wäschetrocknern mit Trommel. Die Umweltbedingungen, wie bspw. Kälte, Hitze, Chemikalien, Sonnenlicht oder ein falscher Einsatz können die Schutzleistungen und die Lebensdauer dieses Kleidungsstücks wesentlich beeinträchtigen. Bei Beschädigung diesen Artikel entsorgen und durch einen neuen Artikel ersetzen.

Die thermischen Isolierungsleistungen können nach der Reinigung nachlassen.

Leistungswerte:

Die Kombination und der Schutzzug entsprechen den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 89/686 hinsichtlich Ergonomie, Verträglichkeit, Tragekomfort, Belüftung und Bewegungsfreiheit, den allgemeinen Anforderungen der Norm EN340:2003 und den Europäischen Normen:

EN 14058:2004	W →	Thermischer Widerstand
	X →	Luftdurchlässigkeit/Windabweisung (optional)
	Y →	Wasserdurchgangswiderstand (optional)
	Z →	Grundwärmesolutionswert Icler m²K/W (optional)
	U →	Grundwärmesolutionswert Icle m²K/W (optional)

ES ARTÍCULOS DE VESTIR DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CLIMAS FRÍOS.**Instrucciones de uso :**

Vestimenta calida prevista para la protección contra los climas fríos (medio ambiente caracterizado en general por una posible combinación de humedad y viento a una temperatura de -5°C y menos). Previsto para una buena protección contra el frío hasta -15°C durante 8 horas y en el marco de una actividad moderada. Atención: el aislamiento térmico y las temperaturas mínimas de uso han sido determinados junto con la ropa interior estándar de la norma EN14058. Son válidos sólo si la indumentaria es utilizada junto con una prenda de aislamiento térmico al menos equivalente.

Aislamiento Icler m².K/W	Usuario desplazándose...			
	... ligeramente 115 W/m²	... regularmente 170 W/m²	8 horas	1 hora
0.285 m².K/W	0 °C	-12 °C	-15°C	-28 °C

Tabela 1 - Valor de temperatura mínima de uso, en función de la actividad del trabajador.

Límites de aplicación :

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Antes de ponerse esta ropa, comprobar que no está sucia ni usada, ya que eso conllevaría una disminución de su eficacia. Utilizar cerrado. Esta ropa no contiene sustancias conocidas como cancerígenas, ni tóxicas, ni susceptibles de provocar alergias a las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en su embalaje original protegido de la luz, de la humedad y a temperatura ambiente. La duración de la vida útil de la ropa es una función de su estado general después del uso (desgastes, etc...).

Instrucciones de limpieza / mantenimiento:

Temperatura máxima 30°C, tratamiento mecánico muy reducido, lavado a temperatura normal, centrifugado mínimo. Cloración prohibida. No planchar, los tratamientos con vapor están prohibidos. No limpiar en seco, no desmanchar con solventes. No secar en secadora de tambo rotativo. Las condiciones ambientales, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol, o un mal uso, pueden afectar de manera importante los rendimientos de la protección y la vida útil de esta prenda. Descartar este artículo en caso de deterioro y reemplazarlo por un artículo nuevo. Los rendimientos de aislamiento térmico pueden disminuir después del lavado.

Rendimientos:

El conjunto y la combinación son conformes a las exigencias de la directiva europea 89/686, especialmente en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, a las exigencias generales de la norma EN340:2003 y a las normas europeas:

EN 14058:2004	W →	Clase de resistencia térmica
	X →	Clase de permeabilidad del aire (opcional)
	Y →	Clase de resistencia a la penetración del agua (opcional)
	Z →	Valor de aislamiento Icler m²K/W (opcional)
	U →	Valor de aislamiento Icle m²K/W (opcional)

IT

**ARTICOLI D'ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE
CONTRO I CLIMI FREDDI**

Istruzioni d'uso :

Abbigliamento caldo previsto per una protezione contro i climi freddi (ambiente caratterizzato in generale da una combinazione di umidità e di vento a una temperatura di -5°C e più). Previsto per una buona protezione contro il freddo fino a -15°C durante 8 ore. Attenzione: l'isolamento termico e le temperature minime d'utilizzo sono state determinate in combinazione con l'abbigliamento intimo standard di EN14058. Sono valide solo se l'abbigliamento è portato in combinazione con un abbigliamento d'isolamento termico almeno equivalente.

Isolamento Icler m².K/W	Indossatore si muove ...			
	...leggermente 115 W/m²	...mediamente 170 W/m²	8 ore	1 ora
0.285 m².K/W	0 °C	-12 °C	-15°C	-28 °C

Tabella 1 – Valore di temperatura minima d'uso, in funzione dell'attività del lavoratore.

Restrizioni d'uso:

Non utilizzare fuori dal suo campo d'uso definito nelle istruzioni d'uso qui sotto. Prima di infilare l'indumento verificate che non sia sporco o usato, questo ridurrebbe la sua efficacia. Indosarlo chiuso. Questo indumento non contiene sostanze riconosciute come cancerogene, né tossiche, né suscettibili di provocare delle allergie alle persone sensibili.

Istruzioni di stoccaggio:

Stoccaggio in imballaggi originali lontano dalla luce, dall'umidità e a temperatura ambiente. La durata di vita dell'indumento dipende dal suo stato generale dopo l'utilizzo (usura, ecc...)

Istruzioni pulizia / manutenzione :

Temperatura massima 30°C, trattamento meccanico molto ridotto, risciacquo a temperatura normale, centrifuga ridotta. Cloro escluso. Non stirare, i trattamenti a vapore sono vietati. Non pulire a secco, non smacchiare con solventi. Non asciugare nell'asciugatrice a tamburo rotante. Le condizioni ambientali, come il freddo, il calore i prodotti chimici, la luce del sole, o un attivo uso, possono influire in modo significativo sulla performance della protezione e della durata di vita di questo indumento. Metterlo in smaltimento in caso di deterioramento e riempirlo con un articolo nuovo.

Le performance d'isolamento termico possono diminuire dopo la pulizia.

Performance:

Il completo e la tutta sono conformi ai requisiti della direttiva europea 89/686, principalmente in termini d'ergonomia, innocuità, comfort, aerazione e morbidezza, ai requisiti generali della norma EN340:2003 ed alle normative europee:

EN 14058:2004	W →	Classe di resistenza termica
	X →	Classe di permeabilità all'aria (facoltativo)
	Y →	Classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua (facoltativo)
	Z →	Valore dell'isolamento Icler m²K/W (facoltativo)
	U →	Valore dell'isolamento Icle m²K/W (facoltativo)

PT ARTIGOS DE ROUPA DE PROTECÇÃO CONTRA OS CLIMAS FRESCOS.**Instruções de utilização:**

Roupa quente prevista para uma protecção contra climas frios (ambiente caracterizado em geral por uma combinação possível de humidade e vento a uma temperatura de -5°C ou inferior). Previsto para oferecer uma boa protecção contra o frio até -15°C durante 8 horas e indicada no âmbito de uma actividade moderada.

O isolamento térmico e as temperaturas mínimas de utilização foram determinadas em combinação com a roupa interior padrão da norma EN14058. Apenas são válidos se a roupa for utilizada em combinação com um vestuário de isolamento térmico pelo menos equivalente.

Isolamento Icler m².K/W	Portador deslocando-se ...			
	...ligeiramente 115 W/m²	...medianamente 170 W/m²	8 horas	1 hora
0.285 m².K/W	0 °C	-12 °C	-15°C	-28 °C

Quadro 1 - Valor de temperatura mínima de utilização, em função da actividade do trabalhador.

Limites de utilização :

Não utilizar fora do campo de utilização definido nas instruções de uso acima. Antes de usar esta peça de roupa, verificar que não está nem sujo nem usado, tal levaria a um decréscimo da sua eficácia. Usá-la fechado. Esta peça de vestuário não contém nenhuma substância conhecida como sendo cancerígena, tóxica ou podendo provocar alergias a pessoas sensíveis.

Instruções de armazenamento:

Conserver na embalagem de origem, ao abrigo da luz, humidade e temperatura ambiente.

A vida útil da peça de vestuário depende do seu estado geral após a utilização (desgaste, etc...)

Instruções de limpeza / manutenção :

Temperatura máxima de 30°C, tratamento mecânico muito reduzido, enxaguagem a temperatura normal, enxugamento reduzido. Cloro excluído. Não passar a ferro, os tratamentos ao vapor só proibidos. Não limpar a seco, não tirar as roupas com solventes. Não secar a máquina de secar com tambor rotativo. As condições ambientais, como o frio, o calor, os produtos químicos, a luz solar ou uma utilização incorrecta podem afectar de modo significativo os desempenhos da protecção e a vida útil desta peça de vestuário. Colocar este artigo a sacudir em caso de deterioração e substituí-lo por um artigo novo.

Os desempenhos de isolamento térmico podem diminuir após a limpeza.

Características de desempenho :

O conjunto e a combinação estão em conformidade com as exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, inocuidade, conforto, respirabilidade e flexibilidade, com as exigências gerais da norma EN340:2003 e com as normas europeias :</

Návod k použití:

Toto tepelné obléčení zajišťuje dostatečnou ochranu proti chladu (v prostředích obecně charakterizovaných souběžným výkolem vlnky a větru při teplotách -5 °C a vyšších). Obléčení zajišťuje dostatečnou ochranu proti chladu až do teploty -15 °C po dobu 8 hodin.

Upozornění: Tepelná izolace a minimální teplovytup použití byly stanoveny v kombinaci se standardním spodním prádlem podle normy EN14058. Tyto hodnoty platí pouze tehdy, je-li oděv nošen se spodním prádlem s úrovní tepelné izolace, která je příjemnější než ekvivalentní.

Izolace Icler m ² .K/W	Uživatel se pohybuje...			
	...s mírnou intenzitou 115 W/m ²	...se střední intenzitou 170 W/m ²		
8 hodin	1 hodina	8 hodin	1 hodina	
0.285 m ² .K/W	0 °C	-12 °C	-15 °C	-28 °C

Tabulka 1 – Minimální teplovytup pro použití, v závislosti na aktivity pracovníka.

Meze používání:

Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Před oblékáním kontrolejte, zda není oděv spinavý ani nadměrně opotřebený, což by mohlo snížit jeho účinnost. Oděv neste zapnutý. Tento oděv neobsahuje žádné známé karcinogeny, jedovaté látky ani látky vyvolávající alergie u citlivých osob.

Pokyny pro skladování:

Skladujte v původním balení, v běžných teplotách a na místě chráněném před světlem a vlhkostí.

Zivotnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotřebení atd.).

Čísťení / údržba:

Výrobek perte při maximální teplotě 30°C a při velmi omezeném mechanickém zpracování. Použijte program máčení při bežné teplotě a pouze omezeně zdlžní. Chránit oděv před působením látek s obsahem chloru. Oděv nezchechte, že je každoročně. Neprovádějte čistění nasucho, skvrny neodstraňujte pomocí rozpouštědla. Nesušte v sušičce s rotacním bubnem. Podmínky prostředí, jak například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto oděvu. V případě, že je výrobek opotřeben, zlikvidujte jej a vyměňte za nový.

Po výčištění může dojít ke snížení teplotní izolačního účinku.

Vlastnosti:

Souprava a kombinéza splňuje požadavky evropské směrnice 89/686, zejména ohledně stříhového řešení, neškodnosti, pohodlí, prodyšnosti a měkkosti, a s obecnými požadavky normy EN340:2003 a evropských norm:

EN 14058:2004 W → Třída tepelné odolnosti

X → Třída prodyšnosti (volitelně)

Y → Třída odolnosti proti prostupu vody (volitelně)

Z → Hodnota izolace Icler m².K/W (volitelně)

U → Hodnota izolace Icle m².K/W (volitelně)

EN 14058:2004 W → Hőszigetelés osztályozása

X → Légáteresztő képesség osztályozása (fakultativ)

Y → Vízáteresztő képességgel szembeni ellenállás (fakultativ)

Z → Hőszigetelési érték Icler m².K/W (fakultativ)

U → Hőszigetelési érték Icle m².K/W (fakultativ)

RO ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE DESTINATE PROTECTIEI ÎN MEDIILE RECI.

Instructiuni de utilizare:

Articol de îmbăcăminte cald destinat protecției contra medilor reci (mediu caracterizat în general printr-o posibilitate de combinare între umiditate și vală sau temperatură de -5°C sau mai mult). Destin unei bune protecții contra frigului de până la -15 °C împotriva de 8 ore.

Atenție: izolarea termică și temperaturile minime de utilizare au fost determinate în combinație cu lenjerie de corp, conform standardei EN14058. Acestea sunt valabile doar dacă articolul de îmbăcăminte este purtat în combinație cu un articol de izolare termică cel puțin echivalent.

Izolatie Icler m ² .K/W	Purtătorul se deplasează ...			
	...încet 115 W/m ²	...mediu 170 W/m ²		
8 ore	1 oră	8 ore	1 oră	
0.285 m ² .K/W	0 °C	-12 °C	-15 °C	-28 °C

Tabel 1 - Valoarea minimă a temperaturii de utilizare, în funcție de activitatea lucrătorului.

Limita de utilizare:

Nu se va folosi în oraș sau scupoliu pentru care a fost creat, definit în instrucțiunile de utilizare de mai sus. Înainte de a îmbăca această haină, verifică să nu fie murdăr sau usuză, ceea ce ar determina diminuarea eficienței. Se poate încăși. Această haină nu conține substanțe cunoscute ca fiind cancerogene, nici toxice, nici susceptibile de a provoca alergii persoanelor sensibile.

Instrucțiuni de stocare:

Depozitarea în ambalaj original ferit de lumină, de umiditate și de temperatură ambientă.

Durata de viață a articolului de îmbăcăminte este condiționată de starea sa generală după utilizare (uzură, etc.)

Curățare/intretinere: Temperatura maximă 30°C, acțiune mecanică foarte redusă, clătire la temperatură normală, stoarcere redusă. Albierea cu clor exclusă. Nu se calcă, tratarea cu aburi este interzisă. Curățarea uscată este interzisă, ne se curăță petele cu solvent. Nu se va lăsa în șucator cu tambar rotativ. Condiții de mediu, că frigil, călăura, etc.

Curățare/intretinere: Temperatura maximă 30°C, acțiune mecanică foarte redusă, clătire la temperatură normală, stoarcere redusă. Alibierea cu clor exclusă. Nu se calcă, tratarea cu aburi este interzisă. Curățarea uscată este interzisă, ne se curăță petele cu solvent. Nu se va lăsa în șucator cu tambar rotativ. Condiții de mediu, că frigil, călăura, etc.

Performanță: Ansamblul și combinezonul sunt conforme cu cerințele directivei europene 89/686, în special cu privire la ergonomie, inocuitate, confort, aerisire și suplere, și cu exigentelor generale ale normei EN340:2003 și cu standardele europene:

EN 14058:2004 W → Clasa de rezistență termică

X → Clasa de permeabilitate la aer (optional)

Y → Clasa de rezistență la pătrunderea apei (optional)

Z → Valoarea de izolare Icler m².K/W (optional)

U → Valoarea de izolare Icle m².K/W (optional)

EN 14058:2004 W → Klasa termičke otpornosti

X → Klasa propusnosti zraka (opcionalno)

Y → Klasa otpornosti na prodiranje vode (opcionalno)

Z → Vrijednost termičke izolacije na mobilnoj lutki m².K/W (opcionalno)

U → Vrijednost termičke izolacije na fiksnoj lutki m².K/W (opcionalno)

EN 14058:2004 W → Varmemodstandsklasse

X → Luftgennemtrængelighedsklasse (valgfri)

Y → Vandgennemtrængningsklasse (valgfri)

Z → Icler m².K/W isoleringsværdi (valgfri)

U → Icle m².K/W isoleringsværdi (valgfri)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Y → Třida odolnosti pri prieniku vodu (fakultativne)

Z → Hodnota izolacie Icler m².K/W (fakultativne)

U → Hodnota izolacie Icle m².K/W (fakultativne)

EN 14058:2004 W → Třida tepelné odolnosti

X → Třida pripustnosti vzduchu (fakultativne)

Ilmastikukindel kaitserietus

Kasutusjuhised:
Külmale ilmiklimate hõimalatud soe rietus (kasutamiseks keskkonnas, millele on üldiselt iseloomulik niiskuse- ja tuulevõimalus temperatuuri -5 °C ja külmen). Ettenähtud õigeks kuni kahesatuniseks kaitseks kuni -15 °C külma. Tahapeanu: Soojustus ja minimaalne kasutusväljakond on kindlast määratud nii ette kombineerimisel alusriutsega, mis vastab standartile EN14058. Näitajad kehitavad ainult tingimuse, et rõivast kantakse koos vahemäll samas taseme ja soojapidavust tagava rõivalga.

Soojustus Icler m ² /K/W	Kandja liigub ...			
	...kergelt 115 W/m ²	...keskmiselt 170 W/m ²	8 tundi	1 tund
8 tundi	1 tund	8 tundi	1 tund	
0.285 m ² /K/W	0 °C	-12 °C	-15°C	-28 °C

Tabel 1 – Minimaalse kasutustemperatuuri väärus, olenevalt rõötaja tegevusest.

Kasutuspüarangud:
Mitte kasutada kaitserietust väljaspool alljärgnevas kasutusjuhendis määratletud kasutusväljakondi. Enne rõiva selgapanekut veenduge, et see poleks määrdunud ega kulunud – vastasel juhul väheneb selle efektivsus. Kanda niietust kinniseks. Rõivas ei saa teadolevalt kantserogeenseid, mürgeid ega tundlikel isikutele allergiaid põhjustada võivaid aineid.

Ladustamine :

Säilitada originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstuna ja toatemperatuuril. Rõõva kestus sõltub selle seisukoostast pärast kasutamist (kulmine jne).

Puhasust/hoodusjuhised:

Temperatuuri kuni 30 °C, väga piiratud mehaaniline töötlamine, loputamine normaaltemperatuuril, piiratud tsentrifug. Valgendamine keelatud. Mitte trikida, auruga töötlamine on keelatud. Keemiline puhasust ja plekimealdus lahusitega on keelatud. Keelatud kuivatamine põõbreile trumpli kuivatus. Valised faktorid nagu vesi, kuld, kuum, kemikalid, pääkesevalgus, kasutatud valem võivad rõõva kaitseomadust ja eluga märkimisväärselt mõjutada. Rõõva kahjustuse korral tuleb rõõvas kasutuselt kõrvaleadata ja asendada uuega.

Omadused:

Vastab Euroopa direktiivi 89/686 nõuetele, ennekõlike ergonomiat, kahjustust, mugavust, õhutust ja pehmust puudutavates punktides, ning standartidele EN 340:2003.

EN 14058:2004		Soojustakustuse klass
W	→	Öhu läbilaskvuse klass (fakultatiivne)
X	→	Veekindluse klass (fakultatiivne)
Y	→	Icler'i isolatsiooniväärtus m ² /K/W (fakultatiivne)
U	→	Icle'i isolatsiooniväärtus m ² /K/W (fakultatiivne)

OBLAČILA ZA ZAŠĆITO PRED MRAZOM.

Navodila za uporabo :
Topla oblačila, oblikovana za zaštitu pred mrazom (za okolo se na splošno značilne kombinacije vlage in vetrar pri temperaturi -5 °C in več). Za dobro zaštitu pred dežjem in mrazom -15 °C, in pri zmeni aktivnosti 8 h. Pozor: topločna izolacija in minimalne temperature so določene za uporabo v kombinaciji s standardnim spodnjim perilom - standard EN14058. To velja samo v primeru, da imajo oblačila, ki jih nosimo v kombinaciji z oblačili, ustrezno toplotno izolacijo.

IZOLACIJA Icler m ² /K/W	Oseba se premika ...			
	...lahko 115 W/m ²	...osrednje 170 W/m ²	8 ur	1 ura
8 ur	1 ura	8 ur	1 ura	
0.285 m ² /K/W	0 °C	-12 °C	-15°C	-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Omejitve pri uporabi:
Ne uporabljajte zunaj svojega področja uporabe, definiranega v navodilih. Pred oblačenjem teh oblačil preverite, da oblačila niso umazana ali že rabljena, ker to zmanjšuje njihovo učinkovitost. Nositi zapeto. Oblačilo ne vsebuje snovi, ki so zbrane kot rakotvorne ali toksične ali ki bi povzročale alergije pri občutljivih osebah.

Hrambo :
Oblačila hraniti v originalni embalaži, zavarovan pred sončno svetlobo in vlagi, pri temperaturi prostora. Živiljenjska doba oblačil je odvisna od njihovega splošnega stanja po uporabi (obrabilnost, itd...).

Ciščenje/ vzdrževanje:
Najvišja temperatura 30 °C, zelo majhna mehanska obdelava, izpiranje pri običajni temperaturi se zmanjša z ozernanjem s centrifugom. Brez uporabe klora in belih. Prepoznavno je čiščenje s paro in likanje. Brez kemičnega čiščenja, brez uporabe topil za odstranjevanje madežev. Ne suši v stropu za sušenje peril z rotacijskim bobnom. Okojski pogoj, kot so primer mraz, vročina, kemičalne, sončna svetloba ter neustreznata uporaba lahko povzročijo opazno zmanjšanje zaščitne funkcije med uporabo zaščitne opreme. V primeru poškodb opreme ne popravljajte. V takšnem primeru opremo zavrite in jo zamenjajte z novo.

Performansi:
Ta komplet in oblačila odgovarjajo zahtevam evropske direktive 89/686 in splošnim zahtevam norme EN340:2003:

EN 14058:2004		Razred toplotne odpornosti
W	→	Razred topotne odpornosti
X	→	Razred odpornosti proti vdoru zraku (fakultativno)
Y	→	Razred odpornosti proti vdoru vode (ni obvezno)
Z	→	Izolacija - vrednost Icler m ² /K/W (neobvezno)
U	→	Izolacija - vrednost Icler m ² /K/W (neobvezno)

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m²

8 ur

1 ura

0.285 m²/K/W

0 °C

-12 °C

-15°C

-28 °C

Tabel 1 – najnižja temperatura vrednost za uporabo, odvisno od dejavnosti delavca.

Izolacija Icler m²/K/W

...lahko 115 W/m²

...osrednje 170 W/m